



日出集团

人人需要阳光, 天天期盼日出

RC-2189B 弹性乳液

一、产品简介:

本品系采用进口环保型乳化剂和功能性单体聚合而成, 为表面紫外光固化型高性能弹性乳液, 不含 APEO。适用于各种弹性墙面漆涂料。能在常温或低温环境条件下保持优异的漆膜断裂伸长率、柔韧性和回复性。具有优异的耐沾污性和耐候性, 较好的抗雨痕性能。

二、应用特点:

- 1、适合做高性能弹性外墙涂料。
- 2、在宽泛的温度条件下具有优异的弹性及回复性, 即使在低温条件下仍能保持出色持久的弹性和柔韧性。
- 3、表面紫外光固化等多种交联技术, 优异的耐久性和耐沾污性。
- 4、良好的颜填料展色性。
- 5、优异的耐候性, 较好的抗雨痕性能
- 6、环保型, 不含 APEO

三、典型特性:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色液体	目 测
2	固体含量, %	50.0—52.0	GB/T20623
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	100-1000	GB/T20623
4	PH 值	7.0—9.0	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	-16	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	0	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。