



人人需要阳光, 天天期盼日出

## RC-686 真石漆专用乳液

### 一、产品简介:

本品系采用进口反应型乳化剂和特种单体通过核壳聚合工艺合成的丙烯酸乳液, 具有较好的耐水白性, 恢复性好, 抗沾污性和自洁性优异。

### 二、应用特点:

1. 采用种子乳液聚合, 具有较细的粒径, 光泽高;
2. 聚合末端接技有机硅具有较好的抗老化性, 适应户外使用;
3. 用于各种中低档真石漆, 具有较好的耐水白性和吸水恢复性。

### 三、典型特性:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目 测
2	固体含量, %	43.0—45.0	GB/T20623
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (4#60rp)	1000—5000	GB/T20623
4	PH 值	7.0—9.0	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	18	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	14	GB/T9267

### 四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

### 五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。