



人人需要阳光, 天天期盼日出

日出集团

RC-688 真石漆专用乳液

一、产品简介:

本品系采用进口反应型乳化剂和特种单体,通过核壳互穿网络聚合工艺聚合而成的丙烯酸乳液, 本品具有较好的耐水白性, 很好的低温恢复性, 非常低的吸水量, 优良的机械稳定性, 可广泛应用于各类中低档真石漆。

二、应用特点:

采用阴离子乳化剂聚合, 具有较细的粒径, 较好的耐水白性: 核壳互穿网络聚合工艺聚合, 具有很好的低温恢复性, 因而低温施工性能优异: 本品推荐在深色真石漆使用, 且最佳用量为 12%。

三、典型特征:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰	目 测
2	固体含量, %	43.0—45.0	GB/T20623
3	粘度, (23 °C ±1 °C) mPa.s	1000—5000	GB/T20623
4	PH 值	7.0—9.0	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	20	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	17	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5°C—35°C 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。