



人人需要阳光, 天天期盼日出

TD-662A 丙烯酸硅乳液

一、产品简介:

本品选用进口乳化剂和特殊功能性单体改性的一种苯乙烯/丙烯酸酯共聚而成的有机硅改性聚合物, 具有较细的粒径, 特别是在中低档质感漆和真石漆中具有较好的耐水白性, 具有较好的耐候性。

二、应用特点:

本品与成膜助剂配伍性好, 具有较高的硬度, 优异的粘结力, 较好的展色性能。因此在使用上具有多方面的适应性, 可普遍用于内、外墙乳胶漆或真石漆。由于开放时间长, 耐水性好, 耐候性好, 特别适用于质感艺术漆。

三、典型特性:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白带兰相液体	目测
2	固体含量, %	46.0-48.0	GB/T20623
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s	100-1200	GB/T20623
4	PH 值	7.0-9.0	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	20	计算值
6	最低成膜温度, °C	16	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。