



人人需要阳光, 天天期盼日出

TL-1 苯丙乳液

一、产品简介:

本品系采用先进工艺, 以优质助剂聚合而成, 具有较好的化学稳定性、热贮存稳定性、冻融稳定性以及机械稳定性。

二、应用特点:

用该乳液配制的涂料具有较好机械稳定性, 较好的保色性、抗粉化性及户外耐久性, 对颜填料有较好的承载能力, 是普通内外墙涂料的理想选择。

三、典型特性:

序号	项 目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目测
2	固体含量, %	46.0-48.0	GB/T20623
3	粘度(23±1℃)mPa.S	400-1000	GB/T20623
4	PH 值	7-9	GB/T20623
5	玻璃化温度,℃	18	计算值
6	最低成膜温度,℃	16	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光的直接照射, 在 5-35℃ 条件下运输和贮存, 在效贮存期自包装之日起为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。