



日出集团

人人需要阳光, 天天期盼日出

TL-615D 苯丙乳液

一、产品简介:

本品系选用进口优质助剂和特种单体研制开发的又一新型丙烯酸乳液, 具有较高的固体份与粘度, 极好的钙离子稳定性、稀释稳定性、机械稳定性及冻融稳定性, 不人为添加 APEO。

二、应用特点:

在乳胶漆中与其它苯丙乳液同量相比, 具有更突出的耐水性, 耐洗刷性、颜填料承载能力和有机颜料润湿相容性。由于具有较高的甲基丙烯酸甲酯含量, 所以除能配制高级内墙乳胶漆外, 更适宜配制各种 PVC 外墙乳胶漆, 且具有优异的耐候性和耐沾污性。

三、典型特性:

序号	项 目	指标	检测方法
1	外观	乳白色微带兰相液体	目测
2	固体含量, %	48.0-50.0	GB/T 20623
3	粘度 (23±1℃), mPa. s	500-2000	GB/T 20623
4	PH 值	7.0-9.0	GB/T 20623
5	玻璃化温度, °C	23	计算值
6	最低成膜温度, °C	18	GB/T 9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃ 运输和贮存, 有效贮存期自包装之日起为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。