



人人需要阳光, 天天期盼日出

TRC-20 柔性丙烯酸乳液

一、产品简介:

本品系采用先进工艺, 优质助剂聚合而成, 具有持久的柔韧性、优异的耐水耐碱性, 对各种基材均有很好的附着力。

二、应用特点:

本品和粉料配成弹性腻子具有优良的附着力和耐水耐碱性, 适宜做弹性中涂, 具有持久的延伸效果; 同时具有良好的稳定性和展色性能, 适用于高 PVC 涂料, 对高 PVC 弹性中涂防开裂效果好。

三、典型特性:

序号	项 目	指 标	检测方法
1	外观	乳白色液体	目 测
2	固体含量, %	54.0—56.0	GB/T20623
3	粘度, (23℃±1℃) mPa.s (3#60rp)	200—2000	GB/T20623
4	PH 值	7.0—9.0	GB/T20623
5	玻璃化温度, °C	-20	计 算 值
6	最低成膜温度, °C	0	GB/T9267

四、贮运要求:

本品应保存在通风干燥的室内, 防止阳光直接照射, 在 5℃-35℃运输和贮存, 有效贮存期自包装之日期为半年。

五、包装:

包装为 50kg 塑桶、200kg 铁桶或 IBC 吨箱。

※本技术说明书仅供参考, 日出不提供任何保证, 建议客户在使用前进行相应的测试, 以确保安全合理地使用。